

Epson SureColor SC-S50600 (4C)

FICHA TÉCNICA



Diseñada para ofrecer un alto nivel de eficiencia, la SC-S50600 utiliza dos cabezales Thin Film Piezo y dos juegos de tinta CMYK (o CMYK + blanco para el modelo de 5 colores) simultáneamente, para imprimir a una velocidad de más de 51 m²/hora. El secador incorporado garantiza que las copias estén listas con rapidez y, para mejorar aún más la productividad, se incluye de serie unidad de secado adicional de Epson.

La sustitución de rollos es muy fácil y puede hacerlo un único operador gracias al sistema de elevación posterior, y se puede acceder cómodamente a la palanca de carga de papel desde la parte frontal o posterior de la impresora. Los rollos pesados de hasta 80 kg se pueden acomodar fácilmente mediante el sistema de suministro de rollos pesados opcional.

La SC-S50600 optimiza automáticamente el manejo de soportes y la alineación del cabezal de impresión para el tipo de soporte, ajustando de forma automática la tensión del sustrato para permitir una alimentación de papel precisa. Se pueden realizar ajustes de la alimentación durante la impresión sin tener que detener o reiniciar la impresora.

La SC-S50600 puede imprimirlo todo: desde carteles y pósters hasta decoración de vehículos. Imprime de manera segura y rentable sobre vinilo, lienzos, película transparente, papel fotográfico y toda una gama de sustratos habituales para pancartas, con un tamaño de hasta 64 pulgadas (162,6 cm) de ancho. El modelo de 5 colores puede producir impresiones en blanco de alta calidad tanto sobre sustratos oscuros como transparentes. Las impresiones son resistentes a la luz durante tres años en exteriores sin laminación*.

La tinta Epson UltraChrome GS2 es inodora y no contiene níquel. La SC-S50600 es más respetuosa con el medio ambiente y puede utilizarse en un entorno de oficina puesto que no requiere una ventilación especial. Para reducir aún más el impacto medioambiental y la factura eléctrica, la impresora es energéticamente eficiente y cuenta con certificación ENERGY STAR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Ultrarrápida**
Imprime 51,8 m²/hora
- **Carga de papel sencilla**
Sistema de elevación con un único operador
- **Automática**
Manejo de soportes auto-optimizado
- **Flexible**
Cartelería, pósters, pancartas y mucho más
- **Impresiones duraderas**
3 años en el exterior*

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Método de impresión	Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™ TFP
Resolución de impresión	1.440 x 1.440 ppp
Tecnología de tinta	Epson Ultrachrome® GS2
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	13,2 m²/h
ISO/IEC 24734	
Velocidad de impresión en modo borrador	52 m²/h
Configuración inyectores	720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color
Colores	Negro, Cian, Amarillo, Magenta
Tamaño máximo gota	4,2 pl
Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing .	
CONECTIVIDAD	
Interfaces	USB, Ethernet
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Formatos papel	64 " (162,6 cm)
Márgenes de impresión con rollo	Modo 1: 5 mm (arriba), 3 mm (derecha), 5 mm (abajo), 3 mm (izquierda)
Dúplex	No
Grosor del papel adecuado	0,1 mm - 1 mm
GENERAL	
Pantalla LCD	Tipo: Color, Panel táctil de navegación inteligente, Diagonal: 6,3 cm
Consumo de energía	895 vatio, 775 vatio (económico), 14 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	2.620 x 1.259 x 1.311 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	238 kg
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Nivel de ruido	Operación: 60,5 dB (A) - Standby: 7,9 dB (A)
OTRAS FUNCIONES	
Memoria	Impresora: 512 MB, Red: 128 kB
OTROS	
Garantía	12 meses Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CC21001A0
Código de barras	8715946523675
Dimensiones embalaje individual	1100 x 3165 x 1030 mm
Peso de la caja	153 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	China
Tamaño de la paleta	1 unidad (1 x 2)

Epson SureColor SC-S50600 (4C)

INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Cartuchos de tinta independientes
- Instalación / Manual de seguridad
- Equipo
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario
- Documentos de garantía

CONSUMIBLES

- Cartucho Epson T687200 cian C13T687200
- Cartucho Epson T687300 magenta C13T687300
- Kit de mantenimiento Epson T724100 C13T724100
- Cartucho Epson T687100 negro C13T687100
- Cartucho de limpieza Epson T699000 pack individual C13T699000
- Cartucho Epson T687400 amarillo C13T687400
- Recipiente de desecho de tinta Epson T724000 C13T724000
- Limpiador de tinta Epson T699300 C13T699300
- Cleaning Wiper S090012 C13S090012
- Cleaning Stick S090013 (50 pcs) C13S090013

ACCESORIOS OPCIONALES

- Sistema de secado de impresión adicional para la serie SureColor S C12C890751
- Sistema para rollos pesados para la serie SureColor S C12C890761
- Media Holding Plate for S+F Series C12C890891



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

1. Basado en los estándares de prueba de Epson: ISO18930. No garantiza la duración de las imágenes impresas. La duración de las imágenes impresas puede variar en función del soporte, la aplicación y las condiciones ambientales. Las tintas naranjas, blancas y metálicas duran considerablemente menos en exteriores y, por lo tanto, Epson no recomienda su uso en ninguna aplicación exterior.

